

# Edgenein

エッジナイン

誰でも・簡単に・早く・安定した  
鋼板のバリ取り・面取りが可能!!

型式：EDN01



※飛散防止カバーはオプションです。

**POINT 1** 薄板バリ取り可能!! (1.6mm~36mm)

**POINT 2** バリ取り、R面取り、C面取り加工に幅広く対応。

**POINT 3** 鋼板移動供給式により作業効率が大幅改善。

- 均一化された面取り。
- 直線だけでなく曲線も加工が可能。
- ワーク内径も加工。(主軸リトラクト機能)
- 鋼板の反りに対して追従。(主軸フロート機構)
- ムラのない仕上り。(一定速度の送り装置)

*Yamashina Seiki Co.,Ltd.*

# Edgenein

エッジナイン

## ワーク

加工前



加工後



ワーク厚み t:2.8mm Rサイズ≒1R以下

加工前



加工後



ワーク厚み t:9mm Rサイズ≒2.5R加工

	主要スペック
本体サイズ	W900×D800×H1350
テーブル高さ	900mm
加工内容	R面取り: 1R~3R (カッター付けかえ) C面取り: 1C~3C
主軸カッター	3枚刃 チップ交換式専用カッター φ50
加工板(厚み)	1.6mm~36mm
切削送り	変速ボリューム式 (~6m/min)
本体重量	300kg
供給電源	AC200V 3相 ※400V 3相についてはオプション対応
特記事項	外形倣いローラー・厚み倣いテーブル 付き

日中韓 特許取得済

特許No. 日本 5632796  
中国 1425063  
韓国 1306069

## yasec 山科精器株式会社

本社営業課 〒520-3001 滋賀県栗東市東坂525

Tel.(077)558-2328(代) Fax.(077)558-2319

Mail yasec-product@yasec.co.jp

URL <http://www.yasec.co.jp>

大阪営業所

Tel.(06)6325-1201 Fax.(06)6325-1207

東京営業所

Tel.(03)3256-6751 Fax.(03)3256-6756